



Skupina piktogramů charakterizující zátěž na podlahovou krytinu z hlediska spotřebitele a vhodnosti jejího použití.

Podlahové krytiny částečně vycházejí ze symboliky a členění normy ČSN EN 685, která rozlišuje domácí a veřejný sektor a doporučená intenzita namáhání je značena doprovodným symbolem.



Třída zátěže 21 DOMÁCNOST, bytová výstavba (střední/lehká zátěž).



Třída zátěže 22 DOMÁCNOST, bytová výstavba (střední/velká zátěž) zahrnuje bytovou výstavbu s vyšším stupněm zatížení.



Třída zátěže 22+ DOMÁCNOST, bytová výstavba (velká zátěž) zahrnuje bytovou výstavbu s velkým stupněm zatížení.



Třída zátěže 23 DOMÁCNOST, bytová výstavba (vysoká zátěž) zahrnuje bytovou výstavbu s vysokým stupněm zatížení.



Třída zátěže 31 KOMERČNÍ OBJEKTY, (nízká zátěž) zahrnuje bytovou výstavbu s vysokým stupněm zatížení a komerční výstavbu s nízkým stupněm zatížení.



Třída zátěže 32 KOMERČNÍ OBJEKTY, (střední zátěž) zahrnuje bytovou výstavbu s vysokým stupněm zatížení a komerční výstavbu se středním, intenzivním stupněm zatížení.



Třída zátěže 33 KOMERČNÍ OBJEKTY, (vysoká zátěž) zahrnuje bytovou výstavbu s vysokým stupněm zatížení a komerční výstavbu s vysokým stupněm zatížení.



Třída zátěže 34 KOMERČNÍ OBJEKTY, (extrémní zátěž) zahrnuje bytovou výstavbu s extrémním stupněm zatížení a komerční výstavbu s extrémním stupněm zatížení.



Třída zátěže 41 PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY, (nízká zátěž) zahrnuje bytovou výstavbu s vysokým stupněm zatížení, komerční výstavbu s vysokým stupněm zatížení, nízký stupeň namáhání v lehkém průmyslu.



Třída zátěže 42 PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY, (střední zátěž) zahrnuje bytovou výstavbu s vysokým stupněm zatížení, komerční výstavbu s vysokým stupněm zatížení, střední stupeň namáhání v lehkém průmyslu.



Třída zátěže 43 PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY, (vysoká zátěž) zahrnuje bytovou výstavbu s vysokým stupněm zatížení, komerční výstavbu s vysokým stupněm zatížení, vysoký stupeň namáhání v lehkém průmyslu.